

■ ■ Serbatoi termoisolati a fondo interno bombato auto-portante - Tipo "F.P.T.B."
■ ■ Cuve isotherme à fond intérieur bombé auto-portant - Type "F.P.T.B."

Isolamento con poliuretano espanso rigido a cellule chiuse/Fabbricazione : fondi iniettati e cilindro a pannelli

Perdita circa 0.5°C in 24 ore con salto termico di 25°C

Isolation avec polyuréthane expansée rigide à cellules fermées/Fabrication : fonds injectés et virole à panneaux

Perte environ 0.5°C en 24 heures avec saut thermique de 25°C

TIPO / TYPE	LITRI / LITRES	DIMENSIONI mm. DIMENSIONS mm.				
		Ø Di	Ø De	H.	L.	F.
FPTB 100	1000	1.000	1200	1800	1060	320
FPTB 100	1500	1.000	1200	2450	1710	320
FPTB 100	2000	1.000	1200	3100	2360	320
FPTB 120	1500	1.200	1400	1810	1030	340
FPTB 120	2000	1.200	1400	2270	1490	340
FPTB 120	2500	1.200	1400	2700	1920	340
FPTB 120	3000	1.200	1400	3150	2370	340
FPTB 140	2500	1.400	1580	2150	1270	390
FPTB 140	3000	1.400	1580	2480	1600	390
FPTB 140	3500	1.400	1580	2800	1920	390
FPTB 140	4000	1.400	1580	3140	2260	390
FPTB 140	4500	1400	1580	3450	2570	390
FPTB 140	5000	1400	1580	3790	2910	390
FPTB 160	3000	1600	1760	2050	1070	440
FPTB 160	4000	1600	1760	2550	1570	440
FPTB 160	5000	1600	1760	3050	2070	440
FPTB 160	6000	1600	1760	3550	2570	440
FPTB 160	8000	1600	1760	4550	3570	440
FPTB 160	10000	1600	1760	5550	4570	440
FPTB 180	5000	1800	1950	2880	1840	470
FPTB 180	6000	1800	1950	2910	1870	470
FPTB 180	7000	1800	1950	3300	2260	470
FPTB 180	8000	1800	1950	3690	2650	470
FPTB 180	10000	1800	1950	4490	3450	470
FPTB 180	12000	1800	1950	5260	4220	470
FPTB 180	15000	1800	1950	6450	5410	470
FPTB 200	5000	2000	2140	2250	1110	520
FPTB 200	6000	2000	2140	2580	1440	520
FPTB 200	8000	2000	2140	3210	2070	520
FPTB 200	10000	2000	2140	3850	2710	520
FPTB 200	12000	2000	2140	4490	3350	520
FPTB 200	15000	2000	2140	5450	4310	520
FPTB 225	8000	2250	2400	2580	1520	480
FPTB 225	10000	2250	2400	3080	2020	480
FPTB 225	12000	2250	2400	3590	2530	480
FPTB 225	15000	2250	2400	4350	3290	480
FPTB 225	18000	2250	2400	5110	4050	480
FPTB 225	20000	2250	2400	5620	4560	480
FPTB 225	22000	2250	2400	6120	5060	480
FPTB 225	25000	2250	2400	6880	5820	480
FPTB 240	15000	2400	2540	4655	2455	740
FPTB 240	18000	2400	2540	4718	3138	740
FPTB 240	20000	2400	2540	5161	3581	740
FPTB 250	15000	2500	2640	3943	2163	840
FPTB 250	20000	2500	2640	4963	3183	840
FPTB 250	25000	2500	2640	5984	4204	840
FPTB 260	18000	2600	2740	4030	2850	540
FPTB 260	20000	2600	2740	4410	3230	540
FPTB 260	22000	2600	2740	4790	3610	540
FPTB 260	25000	2600	2740	5350	4170	540
FPTB 260	28000	2600	2740	5920	4740	540
FPTB 260	30000	2600	2740	6300	5120	540



■ ■ Serbatoi termoisolati a fondo interno bombato auto-portante - Tipo "F.P.T.B."
■ ■ Cuve isotherme à fond intérieur bombato auto-portant - Type "F.P.T.B."

Isolamento con poliuretano espanso rigido a cellule chiuse/Fabbricazione : fondi iniettati e cilindro a pannelli

Perdita circa 0.5°C in 24 ore con salto termico di 25°C

Isolation avec polyuréthane expansée rigide à cellules fermées/Fabrication : fonds injectés et virole à panneaux

Perte environ 0.5°C en 24 heures avec saut thermique de 25°C

TIPO / TYPE	LITRI / LITRES	DIMENSIONI mm. DIMENSIONS mm.				
		Ø Di	Ø De	H.	L.	F.
FPTB 260	35000	2600	2740	7240	6060	540
FPTB 260	40000	2600	2740	8200	7020	540
FPTB 300	25000	3000	3120	4220	2860	630
FPTB 300	30000	3000	3120	4930	3570	630
FPTB 300	35000	3000	3120	5630	4270	630
FPTB 300	40000	3000	3120	6340	4980	630
FPTB 300	45000	3000	3120	7050	5690	630
FPTB 300	50000	3000	3120	7760	6400	630
FPTB 300	60000	3000	3120	9180	7820	630
FPTB 300	70000	3000	3120	10600	9240	630
FPTB 300	80000	3000	3120	12020	10660	630

ACCESSORI COMPRESI NEL PREZZO:

* N.3 tronchetti flangiati PN 6 (Ø a richiesta) di scarico totale, prelievo e rimontaggio

* Portello ovale inox frontale mm.300x420 ad apertura interna estraibile e con controportello termico

* Tubo di livello esterno con protezione

* Assaggio inox a tenuta in teflon

* Termometro inox a quadrante circolare -20°/+50°

* Tubo di rimontaggio interno in PVC

* Valvola sfiato e depressione nella parte superiore

* Colorazione avorio Ral 1015 nella massa (sui rowings esterni di avvolgimento)

* Spessore poliuretano espanso calcolato per una perdita di circa 0,5°C in 24 ore con salto termico di 25°C,

* Senza valvole (vedi Pag. 54)

ACCESSOIRES COMPRIS DANS LE PRIX DE LA CUVE

* 3 Brides PN 6 (Ø sur demande) de vidange totale, tirage au clair et remontage intérieur

* Porte ovale inox frontale mm.300x420 à ouverture intérieure avec contre-porte thermique

* Tube de niveau extérieur avec protection

* Dégustateur inox

* Thermomètre à cadran circulaire -20°+50°C

* Tube de remontage intérieur PVC

* Soupape de sécurité à double effet DN 30 sur fond supérieur

* Coloration ivoire Ral 1015 dans la masse

* Epaisseur calculé pour une perte d'environ 0.5°C en 24 heures avec saut thermique de 25°C

* Sans vannes (voir page 55)

