



## Serbatoi termoisolati a fondo interno piano autoportante - Tipo "F.P.T.P."

### Cuve isotherme à fond intérieur plat auto-portant - Type "F.P.T.P."

Isolamento con poliuretano espanso rigido a cellule chiuse/Fabbricazione : fondi iniettati e cilindro a pannelli

Perdita circa 0.5°C in 24 ore con salto termico di 25°C

Isolation avec polyuréthane expansée rigide à cellules fermées/Fabrication : fonds injectés et virole à panneaux

Perte environ 0.5°C en 24 heures avec saut thermique de 25°C

**FONDO INF. INCLINATO 2% SU RICHIESTA/FOND INF. INCLINE' 2% SUR DEMANDE**

TIPO / TYPE	LITRI / LITRES	DIMENSIONI mm. DIMENSIONS mm.				
		Ø Di	Ø De	H.	L.	F.
FPTP 100	1000	1000	1200	1720	1200	320
FPTP 100	1500	1000	1200	2370	1850	320
FPTP 100	2000	1000	1200	3020	2500	320
FPTP 120	1500	1200	1400	1740	1200	340
FPTP 120	2000	1200	1400	2190	1650	340
FPTP 120	2500	1200	1400	2630	2090	340
FPTP 120	3000	1200	1400	3080	2540	340
FPTP 140	2500	1400	1580	2050	1460	390
FPTP 140	3000	1400	1580	2380	1790	390
FPTP 140	3500	1400	1580	2700	2110	390
FPTP 140	4000	1400	1580	3030	2440	390
FPTP 140	4500	1400	1580	3350	2760	390
FPTP 140	5000	1400	1580	3680	3090	390
FPTP 160	3000	1600	1760	1940	1300	440
FPTP 160	4000	1600	1760	2440	1800	440
FPTP 160	5000	1600	1760	2940	2300	440
FPTP 160	6000	1600	1760	3440	2800	440
FPTP 160	8000	1600	1760	4440	3800	440
FPTP 160	10000	1600	1760	5440	4800	440
FPTP 180	5000	1800	1950	2410	1740	470
FPTP 180	6000	1800	1950	2800	2130	470
FPTP 180	7000	1800	1950	3200	2530	470
FPTP 180	8000	1800	1950	3590	2920	470
FPTP 180	10000	1800	1950	4380	3710	470
FPTP 180	12000	1800	1950	5150	4480	470
FPTP 180	15000	1800	1950	6340	5670	470
FPTP 200	5000	2000	2140	2090	1370	520
FPTP 200	6000	2000	2140	2410	1690	520
FPTP 200	8000	2000	2140	3050	2330	520
FPTP 200	10000	2000	2140	3690	2970	520
FPTP 200	12000	2000	2140	4330	3610	520
FPTP 200	15000	2000	2140	5280	4560	520
FPTP 225	8000	2250	2400	2460	1780	480
FPTP 225	10000	2250	2400	2970	2290	480
FPTP 225	12000	2250	2400	3480	2800	480
FPTP 225	15000	2250	2400	4240	3560	480
FPTP 225	18000	2250	2400	5000	4320	480
FPTP 225	20000	2250	2400	5510	4830	480
FPTP 225	22000	2250	2400	6010	5330	480
FPTP 225	25000	2250	2400	6780	6100	480
FPTP 240	15000	2400	2540	3872	3115	740
FPTP 240	18000	2400	2540	4500	3778	740
FPTP 240	20000	2400	2540	4942	4221	740
FPTP 250	15000	2500	2640	3652	3003	840
FPTP 250	20000	2500	2640	4672	4023	840
FPTP 250	25000	2500	2640	5693	5044	840
FPTP 260	18000	2600	2740	3880	3140	540
FPTP 260	20000	2600	2740	4260	3520	540
FPTP 260	22000	2600	2740	4640	3900	540
FPTP 260	25000	2600	2740	5200	4460	540
FPTP 260	28000	2600	2740	5770	5030	540
FPTP 260	30000	2600	2740	6140	5400	540



**Serbatoi termoisolati a fondo interno piano autoportante - Tipo "F.P.T.P."**  
**Cuve isotherme à fond intérieur plat auto-portant - Type "F.P.T.P."**

Isolamento con poliuretano espanso rigido a cellule chiuse/Fabbricazione : fondi iniettati e cilindro a pannelli

Perdita circa 0.5°C in 24 ore con salto termico di 25°C

Isolation avec polyuréthane expansée rigide à cellules fermées/Fabrication : fonds injectés et virole à panneaux

Perte environ 0.5°C en 24 heures avec saut thermique de 25°C

**FONDO INF. INCLINATO 2% SU RICHIESTA/FOND INF. INCLINE' 2% SUR DEMANDE**

TIPO / TYPE	LITRI / LITRES	DIMENSIONI mm. DIMENSIONS mm.				
		Ø Di	Ø De	H.	L.	F.
FPTP 260	35000	2600	2740	7090	6350	540
FPTP 260	40000	2600	2740	8040	7300	540
FPTP 300	25000	3000	3120	4040	3210	630
FPTP 300	30000	3000	3120	4750	3920	630
FPTP 300	35000	3000	3120	5450	4620	630
FPTP 300	40000	3000	3120	6160	5330	630
FPTP 300	45000	3000	3120	6870	6040	630
FPTP 300	50000	3000	3120	7580	6750	630
FPTP 300	60000	3000	3120	9000	8170	630
FPTP 300	70000	3000	3120	10420	9590	630
FPTP 300	80000	3000	3120	11840	11010	630

**ACCESSORI COMPRESI NEL PREZZO:**

- \* N.3 tronchetti flangiati PN 6 ( Ø a richiesta ) di scarico totale, prelievo e rimontaggio
- \* Portello ovale inox frontale mm.300x420 ad apertura interna estraibile e con controportello termico
- \* Tubo di livello esterno con protezione
- \* Assaggio inox a tenuta in teflon
- \* Termometro inox a quadrante circolare -20°/+50°
- \* Tubo di rimontaggio interno in PVC
- \* Valvola sfiato e depressione nella parte superiore
- \* Colorazione avorio Ral 1015 nella massa (sui rowings esterni di avvolgimento)
- \* Spessore poliuretano espanso calcolato per una perdita di circa 0,5°C in 24 ore con salto termico di 25°C,
- \* N.2 anelli superiori per il sollevamento a vuoto
- \* Senza valvole

**ACCESSOIRES COMPRIS DANS LE PRIX DE LA CUVE**

- \* 3 brides PN 6 ( Ø sur demande ) de vidange totale, tirage au clair et remontage intérieur
- \* Porte ovale inox frontale mm.300x420 à ouverture intérieure avec contre-porte thermique
- \* Tube de niveau extérieur avec protection
- \* Dégustateur inox
- \* Thermomètre à cadran circulaire -20°+50°C
- \* Tube de remontage intérieur PVC
- \* Soupape de sécurité à double effet DN 30 sur le fond supérieur
- \* Coloration ivoire Ral 1015 dans la masse
- \* Epaisseur calculé pour une perte d'environ 0.5°C en 24 heures avec saut thermique de 25°C
- \* N.2 anneaux supérieurs pour le soulèvement à vide
- \* Sans vannes

